


# GHI CHÚ ĐIỂM TỌA ĐỘ

Tên điểm: \_\_\_\_\_ Số hiệu: **CKII-302** Mảnh bản đồ: **C-48-81-A-c-4**  
 Phương pháp đo: Đường chuyên Cấp, hạng: BC II  
 Trị giá khái lược \_\_\_\_\_ Độ cao: 1.0 M Kinh độ: 106° 02' 2  
 \_\_\_\_\_ Vi độ: 9° 51' 7  
 Loại đất: Công Chất đất: Đất Thit  
 Nơi đặt mốc: Thôn (bản, làng): Chông Nô 3 Xã (thị trấn, phường): Hoà Tân  
 Huyện (Quận): Cầu Kê Tỉnh (Thành phố): Trà Vinh  
 Nơi ở gần nhất: Ấp Chông Nô 3 Khoảng cách tới điểm: 0.3 km  
 Người chọn: Nguyễn Văn Phụng Đơn vị chọn: XN TĐ 203 - Cty đo đạc địa chính và Công trình  
 Ngày 15 tháng 3 năm 2000

Bản đồ địa hình khu vực điểm và sơ đồ hướng



Tỷ lệ: 1/ 10.000

Điểm thông hướng:

B (Tên, số hiệu, cấp hạng điểm;  
 liên quan mà từ mặt đất điểm  
 trạm đo nhìn thông suốt  
 tới điểm liên quan)

Điểm:

**CKII - 301**

**CKII - 303**

Họ, tên, địa chỉ người

dẫn đường:

Thạch Lót

Ấp: Chông Nô 3

Xã: Hoà Tân


Huyện: Cầu Kê

Tỉnh: Trà Vinh

Số liệu đo mốc (mm)


Từ ván dọi điểm đến:	Lần 1	Lần 2	T.B.	Chiều cao các tầng mốc
Day nố	2068	2064	2066	
Trung tâm mốc dưới				
Trung tâm mốc giữa				
Trung tâm mốc trên	1666	1666	1666	400
Mặt đất	1465	1464	1464	202
Mặt tường vẩy hoặc mặt đất sau khi đắp				

Sơ đồ vị trí điểm



Tỷ lệ: 1/ 2.000

Đơn vị chôn mốc, làm tường vẩy:  
**XN TĐ 203 - Cty đo đạc địa chính và Công trình**  
 Người chôn mốc, làm tường vẩy:  
Nguyễn Công Tư  
 Loại mốc: chôn 1 tầng  
 Ngày 25 tháng 3 năm 2000  
 Hình vẽ mặt cắt mốc, tường vẩy (đơn vị cm)



Vị	Tên vật chuẩn	Hướng và khoảng cách từ mốc đến vật chuẩn (m)
A	<u>góc nhà Thạch Khui</u>	<u>Tây nam</u> <u>23.4</u>
B	<u>góc tường chùa</u>	<u>Tây Tây nam</u> <u>52.6</u>
C	<u>góc nhà Thạch Xol</u>	<u>Tây bắc</u> <u>106.2</u>

Điểm này: Tân dụng mốc cũ, gia cố, chôn trùng mốc

Tên điểm: \_\_\_\_\_ Số hiệu: \_\_\_\_\_ Cấp, hạng: \_\_\_\_\_

Điểm này đo nổi độ cao bằng: \_\_\_\_\_ Cấp, hạng: \_\_\_\_\_

Đường đi đến điểm (đường ô tô, sắt, thủy, số KM):  
Từ bến xe huyện Cầu Kê, đi xe bus đến Ấp Chông Nô 3  
theo đường đi bến Cát khoảng 6 KM. Hết về chùa là tới điểm.  
Cách chùa 100 m.

Cơ quan gia cố mốc, tường vẩy, lập ghi chú điểm:

Ngày 25 tháng 3 năm 2000

Ngày 05 tháng 4 năm 2000

Người làm ghi chú điểm

Người kiểm tra

Nguyễn Văn Phụng

Phạm Văn Koong



## HƯỚNG DẪN LẬP GHI CHÚ ĐIỂM TỌA ĐỘ

Bản ghi chú điểm tọa độ này sử dụng để làm ghi chú điểm tọa độ Nhà nước cấp "O", hạng I, II, III (cơ sở), IV và địa chính I, II. Sử dụng mực màu đen để điền viết hoặc đánh máy kiểu chữ in nghiêng. Chữ, số, nét vẽ phải rõ ràng, cân thân, đậm nét để đảm bảo khi photocopy được bản rõ nét.

1. Tên điểm: Lấy theo địa danh nơi đặt điểm địa phương thường dùng (ở vùng dân tộc ít người ghi phiên âm trong ngoặc đơn). Các điểm địa chính I, II thường không có tên điểm.

2. Số hiệu, cấp hạng điểm: Theo quy định trong luận chứng kinh tế - kỹ thuật (LCKT - KT) và thực tế thi công.

3. Mảnh bản đồ số: Là phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình lưới chiếu Gauss, tỉ lệ 1 : 100 000 đối với điểm cấp "O", hạng I, II, III, IV Nhà nước và tỉ lệ 1 : 50 000 đối với điểm địa chính I, II.

4. Phương pháp đo: Theo quy định trong LCKT - KT, thí dụ: Công nghệ GPS, đường chuyên ... và thực tế thi công.

5. Giá trị khái lược: Lấy theo số liệu trên bản đồ ở mục 3. Độ cao lấy đến mét, kinh, vĩ độ đến 0.1'.

6. Loại đất: Đất công hay tư (tư nhân sử dụng), chất đất theo thực tế. Nếu gắn trên vật kiến trúc, trên đá thì ghi rõ gắn trên (tháp nước, nhà mái bằng, nền đá...) + tên riêng, tên chủ nhà.

7. Nơi đặt mốc: Là địa chỉ hiện tại. Nếu làm trên hệ phố, lòng đường phải ghi tên đường, phố.

8. Nơi ở gần nhất: Là tên thôn (bản, làng) hoặc nhà ở (nếu điểm đặt ở trong khu dân cư) gần nhất. Khoảng cách tới điểm tính từ nơi ở gần nhất và lấy đến 1 km, 0.1 km hoặc tới chục mét tùy theo điểm ở xa, gần cụ thể.

9. Người chọn, đơn vị chọn: Là tên người, đơn vị thực tế đã chọn điểm.

10. Điểm thông hướng: Theo quy định trong LCKT - KT và theo thực tế thông hướng của điểm.

11. Bản đồ địa hình khu vực điểm và sơ đồ hướng: Cắt và dán bản đồ địa hình (hoặc bản photocopy bản đồ địa hình, bản đồ khu vực tỉ lệ 1 : 10 000 - 1 : 50 000, mỗi cạnh 10 x 10 cm. Lấy vị trí điểm làm trung tâm. Điểm cấp "O", hạng I, II, III, IV Nhà nước vẽ bằng ký hiệu tam giác  $\blacktriangle$ , điểm địa chính I, bằng ký hiệu vòng tròn  $\bullet$ ). Cạnh tam giác, đường kính vòng tròn là 4 mm và tô đặc. Số hiệu điểm ghi vào chỗ thuận tiện. Độ cao của chữ, số là 2,5 mm. Hướng đến điểm thông hướng vẽ mũi tên đến vị trí điểm đó (nếu điểm ở trong khung) hoặc vẽ đến cạnh khung (nếu điểm ở ngoài khung). Số hiệu điểm thông hướng viết dọc theo chiều mũi tên, cao 2,5 mm. Sơ đồ hướng: Chỉ vẽ hướng đến các điểm thông hướng.

12. Người dẫn đường: Là người có hồ khẩu thường trú ở địa phương, ghi địa chỉ cụ thể.

13. Số liệu đo mốc: Chỉ có khi chôn mốc từ hai tầng trở lên hoặc mốc có hai dấu mốc. Số liệu lấy từ số đo mốc. Điểm tọa độ hạng IV Nhà nước, điểm địa chính I, II không có mục này. Các điểm gắn trên vật kiến trúc thường cũng không có mục này.

14. Sơ đồ vị trí điểm (10 x 9)cm và vật chuẩn: Chọn tỷ lệ thích hợp để vẽ được 3 vật chuẩn nằm trong khung sơ đồ. Chỉ vẽ các yếu tố chính có liên quan đến tìm điểm. Vật chuẩn phải là các địa vật cố định, ổn định lâu dài ở thực địa. Ký hiệu và số hiệu điểm quy định như ở mục 11 nhưng không tô đặc, có chấm ở tâm ký hiệu.

15. Người, đơn vị chôn mốc, làm tường vây: Mục nào không làm gạch ngang để bỏ.

16. Loại mốc: Mốc chôn 2 hoặc 3 tầng, mốc gắn trên núi đá, nền đá 2 tầng, mốc gắn trên vật kiến trúc 1 hoặc 2 tầng, bê thiển vắn (nếu trùng vào bê thiển vắn).

17. Hình vẽ mặt cắt: Theo sơ đồ ghi chú điểm cũ (mốc chôn cũ) và theo thực tế chôn mốc, làm tường vây mới.

18. Điểm này: Tân dụng mốc cũ, gia cố, chôn trùng mốc: Gạch ngang bỏ mục không làm. Nếu chôn mốc mới không gạch bỏ và không điền viết mục này.

19. Điểm này đo nổi độ cao bằng: Công nghệ GPS, đo cao hình học, đo các tương giác... Cấp, hạng: Ghi khi đạt từ kỹ thuật (hoặc tương đương) trở lên. Thí dụ: Kỹ thuật, tương đương hạng IV, hạng IV...

20. Đường đi tới điểm: Ghi rõ đi từ địa điểm cụ thể nào, bằng phương tiện gì. Nếu đi bộ qua rừng, núi thì phải ghi thời gian đi và phỏng chừng quãng đường.

21. Cơ quan gia cố mốc, tường vây, lập ghi chú điểm: Nếu mốc, tường vây làm mới thì không ghi mục này. Nếu làm bổ sung thì gạch ngang để bỏ phần việc không làm (tương tự mục 18).

22. Người làm ghi chú điểm, người kiểm tra: Ghi rõ họ, tên, không ký tên.

## TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH

Thao Tân

## GHI CHÚ ĐIỂM TỌA ĐỘ

TÊN ĐIỂM : \_\_\_\_\_

SỐ HIỆU : CKII - 302

CẤP, HẠNG : ĐC II

NĂM 2000